

Longtherm RMB-34-2-60, lodēts siltummainis, 230 °C, 30 bar

Preces numurs: 8037300



Īpašības

Tips	RMB-34-2-60
Plāksņu skaits	60
Plātņu biezums	0,30 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	1,30 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	1,30 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Blīvējuma materiāls	Varš
Maks. pieļauj. darba temperatūra	230 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	30 bar
Pieslēgums	AG 3/4"
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Caurule ar Vītne
Maks. augstums	471 mm
Platums	81 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	42 mm
Dzīļums	147 mm
Svars	8,14 kg

Apraksts

Longtherm

lodēts dubultās palaidēs plāksņu siltummainis no nerūsējošā tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.