

Reflex Exvoid A 76.1, Mikroblasenabscheider mit Schweißstutzen aus Stahl lackiert, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	A 76.1
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Stahl lackiert
Einbauvariante	horizontal
Betriebstemperatur	0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	76,1
Anschlussvariante	Schweißstutzen
Max. Volumenstrom	20,0 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs	121,7 m³/h
Durchmesser	132 mm
Max. Höhe	625 mm
Höhe Mitte-Flansch (Entlüftung)	163 mm
Min. Platzbedarf oberhalb	50 mm
Einbaulänge	260 mm
Gewicht	3,00 kg

Beschreibung

Reflex Exvoid

Luft-/Mikroblasenabscheider für Heiz- und Kühlsystems-systeme bzw. geschlosseneflüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolkolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten absperrenden Reflex Exvoid-T Großentlüfter mit 3-Wege-Ventil-Unterteil.

