

# Longtherm RHB-110-2-160, intercambiador de calor soldado, 230 °C, 25 bar

Número de artículo: 8046900



## Características

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Tipo                                | RHB-110-2-160  |
| Número de placas                    | 160            |
| Grosor de placas                    | 0,300000 mm    |
| Contenido lado primario (k2/k3)     | 19,20 l        |
| Contenido lado secundario (k4/k1)   | 19,20 l        |
| Material de placas                  | AISI 316L      |
| Material de junta                   | Cobre          |
| Temperatura de servicio máx. adm.   | 230 °C         |
| Dispersión máx. primaria/secundaria | 100 K          |
| Sobrepresión de servicio máx. adm.  | 25 bar         |
| Conexión                            | AG 2"          |
| Material de conexión                | AISI 316L      |
| Variante de conexión                | Tubo con Rosca |
| Altura máx.                         | 620 mm         |
| Ancho                               | 191 mm         |
| Anchura primario-secundario         | 91 mm          |
| Profundidad                         | 426 mm         |
| Peso                                | 73,63 kg       |

## Descripción

Longtherm

Intercambiador de calor de placas soldado de dos velocidades de acero inoxidable (1.4404) soldado al vacío con soldadura de cobre. Tamaños R..B-14 a R..B-110 con conexión roscada, R..B-235 con conexión abridada DIN.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE. Con marca CE.