

Variomat sekundārā tvertne VF 800, Variomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 6 bar

Preces numurs: 8610500



Īpašības

Tips	VF 800
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	800 l
Maks. derīgais tilpums	720 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	0 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	6 bar
Pieslēgums	G 1"
Diametrs	740 mm
Maks. augstums	2272 mm
Ūdens savienojuma augstums	177 mm
Augstums savvērtā stāvoklī apm.	1814 mm
Svars	110,20 kg

Apraksts

Variomat VF

Membrānas izplešanās trauks viena vai divu sūkņu vadītām spiediena uzturēšanas stacijām Variomat, bez spiediena, slēgts pret atmosfēru. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- stāvošs, ar balsta konstrukciju
- nomaināma necaurlaidīga membrāna saskaņā ar DIN EN 13831
- ārēji pārklāts ar plastmasu
- ar mērcaurules atgāzošanu