Longtherm RMB-14-30, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 30 bar

Artikelnummer: 8011300

reflex
Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RMB-14-30
Aantal platen	30
Plaatdikte	0,30 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	0,30 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	0,30 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Afdichtingsmateriaal	Koper
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	230 °C
Max. spreiding primair/secundair	100 K
Max. toel. bedrijfsoverdruk	30 bar
Aansluiting	AG 3/4"
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	Draadaansluiting met schroefdraad
Max. hoogte	203 mm
Hoogte s1-s2/s3-s4	164 mm
Breedte	81 mm
Breedte primair-secundair	42 mm
Diepte	78 mm
Gewicht	2,10 kg

Beschrijving

Longtherm
Gesoldeerde 1-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.