

Longtherm RMB-31-100, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 30 bar

Codice articolo: 8019400



Caratteristiche

Tipo	RMB-31-100
Numero di piastre	100
Spessore piastre	0,30 mm
Contenuto primario (k2/k3)	2,30 l
Contenuto secondario (k4/k1)	2,30 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale guarnizione	Rame
Temperatura esercizio massima	230 °C
Max. espansione primario/secondario	100 K
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	30 bar
Attacco	AG 1 1/4"
Materiale collegamento	AISI 316L
Variante attacco	Tubo con filetto
Altezza max.	286 mm
Altezza k2-k3/k4-k1	232 mm
Larghezza	123 mm
Larghezza primario/secondario	68 mm
Profondità	245 mm
Peso	16,50 kg

Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a un'uscita in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.