# Longtherm RHB-31-2-120, lutowany wymiennik ciepła, 230 °C, 30 bar

Indeks: 8034300

Thinking solutions.



## Dane

| | |
|---|---|
| Typ | RHB-31-2-120 |
| Liczba płyt | 120 |
| Grubość płyty | 0,30 mm |
| Pojemność po stronie pierwotnej (k2/k3) | 2,50 l |
| Pojemność po stronie wtórnej (k4/k1) | 2,50 l |
| Materiał płyty | AISI 316L |
| Materiał uszczelnienia | Miedź |
| Maks. dop. temperatura pracy | 230 °C |
| Maks. rozwarcie pierwotne / wtórne | 100 K |
| Maks. dop. ciśnienie pracy | 30 bar |
| Przyłącze | AG 1 1/4" |
| Materiał przyłącza | AISI 316L |
| Wariant przyłącza | Rura z Gwint |
| Maks. wysokość | 286 mm |
| Szerokość | 123 mm |
| Rozstaw króćców między stroną pierwotną i wtórną | 68 mm |
| Głębokość | 293 mm |
| Waga | 15,50 kg |

## Opis

Longtherm
lutowany płytowy wymiennik ciepła ze stali szlachetnej (1.4404) lutowany próżniowo lutem miedzianym. Wielkości R..B-14 bis R..B-110 z przyłączem gwintowanym, R..B-235 z przyłączem kołnierzowym wg DIN.

Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Ze znakiem CE.


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de