Refix DE 8, recipiente de expansión de presión con membrana no fluido, azul, 10/4 bar

Número de artículo: 7301000

Thinking solutions.



Características

Tipo	DE 8
Color	azul
Material de la membrana	Butilo
Volumen nominal	8 l
Volumen útil máx.	6 l
Temperatura de sistema máx. adm.	70 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Presión previa de gas de fábrica	4 bar
Conexión	G 3/4"
Diámetro	206 mm
Altura máx.	332 mm
Medida basculante aprox.	391 mm
Peso	1,96 kg

Descripción

Refix DE
Refix DE
Recipiente de expansión de presión con membrana sin circulación para instalaciones de suministro de agua no sujetas a la norma DIN 1988, p. ej. sistemas de extinción de incendios y sistemas de agua de servicio industrial, calefacciones de suelo o instalaciones de fuentes de calor. Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Membrana completa conforme a la norma DIN EN 13831 / Intercambiable a partir de 50 litros
- Para aditivo anticongelante como mínimo de 25 a 50 %
- Piezas en contacto con el agua protegidas de la corrosión
- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- 33 litros con orejas de fijación, a partir de 50 litros con pies
- Los siguientes tipos incl. manómetro:
  → 10/16 bar: a partir de Ø 1000 mm
  → 25 bar: a partir de Ø 450 mm
- Manómetro y válvula de presión previa protegidas con un arco metálico

Nota:
sin obligación de autorización según la Directiva suiza SWKI HE301-01 y SVTI (PSV * VN ≤ 3000 bar * litros).