

Hidrolik separatör 300/200, kompakt tasarım, DN125/PN6, 43,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Ürün numarası: 6310075



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	300/200
Malzeme	S 235 JR
Ayırıcı içeriği	79,1 L / lfdm
Üreteç devrelerinin sayısı	1 St.
Tüketici devrelerinin sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 6 bar
Tüketici devresi bağlantısı	DN125/PN6
Üreteç devresi bağlantısı	DN125/PN6
Maks. debi	43,0 m ³ /h
Bölme boyutu	300/200
Maks. yükseklik	1480 mm
Ağırlık	126,00 kg

Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Kaynaklı bir kapak ve taban ile kare içi boş profil S235'ten yapılmış dikdörtgen bir odadan oluşur.

Kaynak boyunlu flanşlar PN 6 / PN 16 ile kaynaklı çelik borudan yapılmış ısı tüketicileri ve ısı üreticileri için dört bağlantı nozulu.

Çamur giderme için 2 "dişli konektör. Sıcaklık sensörü için ½" soket. Zemine montaj için delikli sehpa.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.