

# Variomat sekundārā tvertne VF 300, Variomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 6 bar

Preces numurs: 8610100



## Īpašības

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Tips                                  | VF 300   |
| Krāsa                                 | pelēks   |
| Nominālais tilpums                    | 300 l    |
| Maks. derīgais tilpums                | 270 l    |
| Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra | 120 °C   |
| Maks. pieļaujamā drošības temperatūra | 110 °C   |
| Min. pieļaujamā darba temperatūra     | 0 °C     |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra      | 70 °C    |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens     | 6 bar    |
| Pieslēgums                            | G 1"     |
| Diametrs                              | 634 mm   |
| Maks. augstums                        | 1357 mm  |
| Ūdens savienojuma augstums            | 191 mm   |
| Augstums savvērtā stāvoklī apm.       | 1364 mm  |
| Svars                                 | 54,70 kg |

## Apraksts

Variomat VF

Membrānas izplešanās trauks viena vai divu sūkņu vadītām spiediena uzturēšanas stacijām Variomat, bez spiediena, slēgts pret atmosfēru. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- stāvošs, ar balsta konstrukciju
- nomaināma necaurlaidīga membrāna saskaņā ar DIN EN 13831
- ārēji pārklāts ar plastmasu
- ar mērcaurules atgāzošanu