

SINUS ProfiFixx MK65 P50 geregelte Flanschenpumpengruppe DN65, für Pumpe DN50, 280 mm, 3-Wege Mischer 230V



Artikelnummer: 4209210



Merkmale

Typ	MK65 P50
Typ Stellmotor	ESBE ARA661 3-Punkt 230 V
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 50-40 Rp2"
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Dimension Pumpengruppe	DN65
Dimension Pumpe	DN50
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	40,0
Baulänge bauseitige Pumpe	280 mm

Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe ½" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.