

SINUS ProfiFixx MK50 P50 geregelte Flanschenpumpengruppe DN50, für Pumpe DN50, 280 mm, 3-Wege Mischer 24V



Artikelnummer: 4209330



Merkmale

Typ	MK50 P50
Typ Stellmotor	ESBE ARA659 3-Punkt 24 V
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 40-25 Rp 1 1/2"
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Dimension Pumpengruppe	DN50
Dimension Pumpe	DN50
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	25,0
Baulänge bauseitige Pumpe	280 mm
Gewicht	86,20 kg

Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe 1/2" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.