

# Storatherm Heat H 800/1, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych, kolor szary, 3 bar



Indeks: 7784115



## Dane

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Typ                                      | H 800/1             |
| Kolor                                    | kolor szary         |
| Pojemność nominalna                      | 749 l               |
| Pojemność nominalna wężownicy karbowanej | 26 l                |
| Ilość króćców                            | 9 St.               |
| Temperatura pracy                        | 95 °C               |
| Maks. dop. ciśnienie pracy               | 3 bar               |
| Ciśnienie robocze                        | 3 bar               |
| Przyłącze złączka / kołnierz             | G 1 1/2"            |
| Kielich / złączka EEHR                   | G 1 1/2"            |
| Przyłącze wężownic(-y)                   | R 1"                |
| Wężownica górna                          | 3,66 m <sup>2</sup> |
| Średnica bez izolacji                    | 790 mm              |
| Maks. wysokość                           | 1825 mm             |
| Przekątna przechyłu ok.                  | 1902 mm             |
| Waga                                     | 190,00 kg           |

## Opis

### Storatherm Heat

Zasobnik buforowy do wody grzewczej i chłodniczej. W wersji stojącej do wyboru z kołnierzem lub bez kołnierza lub z jedną wężownicą / dwiema wężownicami do podłączenia zewnętrznych źródeł energii.

Rzędy króćców do podłączenia urządzeń do wytwarzania i odbioru ciepła umieszczone w pionie z rozstawem 100° jako króćce do ładowania lub rozładowania zasobnika. Między rzędami króćców przyłączeniowych są umieszczone także złączki wkręcane do podłączenia czujników, termometru, itp. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Zasobniki z wężownicą są wyposażone dodatkowo w króćce zasilania i powrotu do wężownicy.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne. Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.