

# Reflex DE 3000, nem áramoltatott membrános tágulási tartály, kék, 10/2 bar

Cikkszám: 7311805



## Jellemzők

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Típus                                | DE 3000   |
| Szín                                 | kék       |
| Membránanyag                         | Butil     |
| Névleges térfogat                    | 3000 l    |
| Max. haszontérfogat                  | 2400 l    |
| Max. megengedett rendszerhőmérséklet | 70 °C     |
| Min. megeng. üzemi hőmérséklet       | -10 °C    |
| Max. megeng. üzemi hőmérséklet       | 70 °C     |
| Max. megeng. üzemi túlnyomás         | 10 bar    |
| Gázoldali előnyomás, gyári           | 2 bar     |
| csatlakozás                          | DN65/PN16 |
| Átmérő                               | 1500 mm   |
| Max. magasság                        | 2506 mm   |
| Vízcsatlakozás magassága             | 320 mm    |
| Döntési méret kb.                    | 2576 mm   |
| Súly                                 | 962,00 kg |

## Leírás

Reflex DE

Nem áramoltatott membrános tágulási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A tartályok DIN EN 13831 szerint vannak tervezése és gyártása. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedéllyel.

- DIN EN 13831 szerinti teljes membrán / 50 liter felett cserélhető
- Fagyálló adalékhoz legalább 25-50%-ig
- A vízzel érintkező korrózióvédettek
- Tartós epoxigyanta bevonat
- 33 literes rögzítőfülekkel, 50 litertől lábakkal
- A következő típusok, beleértve a nyomásmérőt is:
  - 10/16 bar: Ø 1000 mm-től
  - 25 bar: Ø 450 mm-től
- Fémkengyellet védett nyomásmérő és előnyomás szelep

Megjegyzés:

Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint ( $PSV \cdot VN \leq 3000 \text{ bar} \cdot \text{liter}$ ).