Longtherm RMG-51-110, przykręcany wymiennik ciepła, 110 °C, 10 bar

Indeks: 8115900

Thinking solutions.

Dane

Typ	RMG-51-110
Kolor	kolor niebieski
Liczba płyt	110
Grubość płyty	0,50 mm
Pojemność po stronie pierwotnej (k2/k3)	67,30 l
Pojemność po stronie wtórnej (k4/k1)	67,30 l
Materiał płyty	AISI 316L
Materiał ramy	P355GH
Materiał uszczelnienia	Butyl NBR
Maks. dop. temperatura pracy	110 °C
Maks. rozwarcie pierwotne / wtórne	100 K
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Przyłącze	DN100/PN10
Materiał przyłącza	AISI 316L
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Maks. wysokość	1824 mm
Wysokość k2-k3/k4-k1	1365 mm
Szerokość	480 mm
Rozstaw króćców między stroną pierwotną i wtórną	225 mm
Głębokość	1145 mm
Waga	715,00 kg

Opis

Longtherm
Wkręcany płytowy wymiennik ciepła z płytami ze stali szlachetnej.

Płyty wyposażone w bezklejowe uszczelki butylowe NBR są zawieszone na górnym pręcie nośnym, a następnie mocowane śrubami zaciskowymi do ramy ze stali węglowej.

Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de