

# SINUS Hydraulická odbočka 600/400, kompaktná konštrukcia, DN250/PN6, 170,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Typ                          | 600/400         |
| Materiál                     | S 235 JR        |
| Obsah oddelenia              | 395,2 L / lfdm  |
| Počet generátorových okruhov | 1 St.           |
| Počet okruhov spotrebičov    | 1 St.           |
| Prevádzková teplota          | -10 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak          | 0 bar - 6 bar   |
| Prípojka okruhu spotrebiča   | DN250/PN6       |
| prípojka okruhu generátora   | DN250/PN6       |
| Max. objemový prietok        | 170,0 m³/h      |
| Veľkosť komory               | 600/400         |
| Max. výška                   | 1845 mm         |
| Hmotnosť                     | 392,50 kg       |

## popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z obdĺžnikovej komory vyrobenej zo štvorcového dutého profilu S235 so zváraným krytom a základňou.

Štyri pripojenia pre spotrebiče tepla a zdroje tepla zo zváranéj ocelevej rúry s krkovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

