

Hidraulikus váltó 200/120, kompakt kivitel, DN80/ PN6, 18,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 6310065



Jellemzők

Típus	200/120
Anyag	S 235 JR
Váltó tartalma	30,8 L / lfdm
Termelőköörök száma	1 St.
Fogyasztóköörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztóköör csatlakozása	DN80/ PN6
Termelőköör csatlakozása	DN80/ PN6
Max. térfogatáram	18,0 m ³ /h
Kamraméret	200/120
Max. magasság	1450 mm
Súly	63,50 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. S235 négylapú üreges profilból készült négyszögű kamrából áll, amely hegesztett fedéllel és fenéklemezzel rendelkezik.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/ PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. ½" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.