# Reflexomat RG 300Grundgefäß RG 300, für Reflexomat Druckhaltestationen, grau, 6 bar

Artikelnummer: 8799200

Thinking solutions.

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | RG 300 |
| Farbe | grau |
| Nennvolumen | 300 l |
| Max. Nutzvolumen | 270 l |
| Max. zul. Systemtemperatur | 120 °C |
| Max. zul. Sicherheitstemperatur | 110 °C |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 6 bar |
| Anschluss | G 1" |
| Durchmesser | 634 mm |
| Max. Höhe | 1289 mm |
| Höhe Wasseranschluss | 191 mm |
| Kippmaß ca. | 1301 mm |
| Gewicht | 60,70 kg |

## Beschreibung

Reflexomat RG
Membran-Ausdehnungsgefäß für Reflexomat kompressorgesteuerte Druckhaltestation für geschlossene Heiz- und Kühlwasseranlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.

- stehend mit Fußkonstruktion
- austauschbare Butyl Vollmembran nach DIN EN 13831
- Innen- und außen kunststoffbeschichtet
- Gefäßabsicherung über bauteilgeprüftes Luftsicherheitsventil (SV)
- inklusive angeschweißter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruchmelders
- Grundgefäße RG inkl. Messumformer für Niveaumessung

Hinweis:
Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).