

Hidraulikus váltó 300/200, kompakt kivitel, DN125/ PN6, 43,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 6310075



Jellemzők

Típus	300/200
Anyag	S 235 JR
Váltó tartalma	79,1 L / lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörok száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókörok csatlakozása	DN125/ PN6
Termelőkörok csatlakozása	DN125/ PN6
Max. térfogatáram	43,0 m ³ /h
Kamraméret	300/200
Max. magasság	1480 mm
Súly	126,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltófüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemi állapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. S235 négylapú üreges profilból készült négyszögű kamrából áll, amely hegesztett fedéllel és fenéklemezzel rendelkezik.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/ PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.