

Reflex DC 25, vaso di espansione a membrana con precaricata, blu, 10/2 bar

Codice articolo: 7200400



Caratteristiche

Tipo	DC 25
Colore	blu
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	25 l
Volume utile netto max	22,5 l
Temperatura di sistema amm.	70 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Precarica impost. in fabbr.	2 bar
Attacco	G 1"
Diametro	289 mm
Altezza max.	510 mm
Misura di ribaltamento ca.	582 mm
Peso	3,34 kg

Descrizione

Reflex DC

Vaso di espansione con membrana per acqua sanitaria, per uso con bollitore, per impianto di approvvigionamento idrico, per impianto di pressurizzazione o autoclave, antiincendio, non soggetti alla DIN 1988. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Rivestimento in resina epossidica durevole
- Diaframma non sostituibile secondo DIN EN 13831
- Parti a contatto con il fluido con protezione anti corrosione

Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).