

Extwin TW 219.1, mikro baloncuk/kir ayırıcı ve Kaynak uçları kapalı Boyanmış çelik, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

Ürün numarası: 8253160



Özellikleri

Tip	TW 219.1
Renk	gri
Cihaz malzemesi	Boyanmış çelik
Montaj şekli	yatay
İşletim sıcaklığı	0 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	10 bar
Bağlantı çapı	219,1
Bağlantı seçenekleri	Kaynak uçları
Maks. debi	180,0 m³/h
Debi karakteristik değeri kvs	780,6 m³/h
Çap	409 mm
Maks. yükseklik	1470 mm
Flanş ortasının yüksekliği (hava tahliyesi)	792 mm
Flanş ortasının yüksekliği (ayırma)	678 mm
Üstte min. yer ihtiyacı	50 mm
Min. bakım yüksekliği	430 mm
Montaj uzunluğu	650 mm
Ağırlık	113,00 kg

Beschreibung

Extwin

Isıtma ve soğutma suyu sistemleri ile sıvı dolu kapalı sistem devreleri için kombine hava/mikrokabarcık ve çamur ayırıcı.

%50/50 karışım oranına kadar su ve su/glikol karışım maddeleri için uygundur.

Gaz kabarcıklarının, optimize edilmiş seperatör elemanı vasıtası ile sıvı akışından ayrılarak toplanması veya bütünleşik ve kapatılabilen, 3-yollu valf altlığına sahip Exvo-id-T büyük hava tahliye cihazı vasıtasıyla kalıcı olarak atmosfere bırakılması için armatür.

5,0 mikrometre boyutundan itibaren parçacıkları sıvı akışından temizlemeye yarayan, özel olarak bunun için tasarlanmış ek parçasına sahip armatürdür.

Toplanan tortu, cihazın alt kısmında ki küresel vana sayesinde hızlı bir şekilde dışarı alınır ve beklemeksizin yeniden kapatılabilir.

Ferromanyetik parçacıkları sıvı akışından ayırmak için, Exferro manyetik ek parçası ile isteğe bağlı genişletme.