Refix DE 1000, membrānas tipa spiediena izplešanās tvertne bez caurplūdes, zils, 25/2 bar

Preces numurs: 7321000

Thinking solutions.



īpašības

Tips	DE 1000
Krāsa	zils
Membrānas materiāls	Butil
Nominālais tilpums	1000 l
Maks. derīgais tilpums	800 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	70 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	25 bar
Rūpnīcā iestatītais gāzes sākumspiediens	2 bar
Pieslēgums	DN50/PN40
Diametrs	750 mm
Maks. augstums	2768 mm
Ūdens savienojuma augstums	159 mm
Augstums sasvērtā stāvoklī apm.	2778 mm
Svars	466,00 kg

Apraksts

Refix DE
Necaurplūstošs membrānas izplešanās trauks ūdens apgādes sistēmām, uz kurām neattiecas DIN 1988, piem., ugunsdzēsības un servisa ūdens sistēmas, grīdas apkures vai siltuma avotu sistēmas. Tvertnes ir konstruētas un izgatavotas atbilstoši standarta DIN EN 13831 prasībām. Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.

- Pilnmembrāna, kas atbilst DIN EN 13831 / Maināms no 50 litriem
- ja antifrīza piejaukums ir vismaz no 25 % līdz 50 %
- daļas, kas atrodas saskarē ar ūdeni, aizsargātas pret koroziju
- izturīgs epoksīda pārklājums
- 33 litriem ar stiprinājuma siksnām, no 50 litriem ar balstiem
- šādi tipi ar manometru:
  → 10/16 bāri: no Ø 1000 mm
  → 25 bāri: no Ø 450 mm
- Manometru un priekšspiediena vārstu aizsargā metāla rāmis

Norādījums:
Šveices standarts SWKI HE301-01 un SVTI neparedz nekādas autorizācijas prasības pie (PSV * VN ≤ 3000 bāri * litrs).