

Reflex Hydroflow XS - SST, thermostatische Frischwasserstation

Artikelnummer: 9583532



Merkmale

Typ	XS - SST
Inhalt primär	0,59 l
Inhalt sekundär	0,53 l
Brandklasse nach DIN 4102	B2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	F
Gehäusewerkstoff	EPP
Werkstoff Anschlusssteile Heizungsseite	SST
Werkstoff Anschlusssteile Trinkwasserseite	SST + ME
Werkstoff Wärmetauscher	SST
Dämmmaterial	EPP
Dichtungsmaterial	Papier
Ladepumpe	Grundfos UPM4 15-70 CZA (Solar-PWM)
Leistungsaufnahme Pumpe	52 W
Volumenstromsensor	Strömungsschalter 12V, ab 1,3 l/min
Zul. Betriebstemperatur Heizungsseite	2 - 95 °C
Max. Druckverlust Trinkwasserseite	0,877 bar
Max. Druckverlust heizungsseitige Verrohrung	50 mbar
Zul. Betriebsüberdruck Heizungsseite	1 - 10 bar
Zul. Betriebsüberdruck Heizungswasserseite	1 - 10 bar
Nennweite Heizungsseite /Trinkwasserseite	DN20
Anschluss elektrisch	230V/50Hz
Anschluss Heizungsseite	G 1"
Anschluss Trinkwasserseite	G 1"
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-45°C/65°C	60,0 kW
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-60°C/75°C	67 kW
Nennleistung bei KW-WW HVL 10-60°C/75°C gemischt auf 45°C WW	64,8 kW
NL Zahl nach DIN4708	3,47
Zapfleistung 10-45°C/65°C	25 l/min
Zapfleistung 10-60°C/75°C	19 l/min
Zapfleistung 10-60°C/75°C gemischt auf 45°C WW	27 l/min
Heizfläche	0,8 m²
Max. Höhe	185 mm
Breite	350 mm
Länge	425 mm
Gewicht	8,40 kg

Beschreibung

Reflex Hydroflow

Fertig montierte und verkabelte Frischwasserstation mit thermostatischer Regelung, einsatzbereit für die hygienische Erwärmung von Trinkwasser. Ausgestattet mit einem Plattenwärmetauscher (buntmetallfrei) mit perfekt abgestimmter thermischer Länge für niedrige Rücklauftemperaturen, der nach dem Gegenstromprinzip arbeitet. Verrohrung aus Edelstahl. Armaturen aus Messing.