


Storatherm Heat Mini H 25, serbatoio di riserva per impianti di riscaldamento, grigio, 4 bar

Codice articolo: 7352520



Caratteristiche

Tipo	H 25
Colore	grigio
Tipo di coibentazione	EPP
Spessore coibentazione	35 mm
Classe efficienza energetica	B
Capacità nominale del serbatoio di riserva	25 l
Numero manicotti	4 St.
Temperatura di esercizio del serbatoio di riserva	95 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio di riserva	4 bar
Attacco manicotto/flangia	G 1 1/2"
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Perdite di calore del serbatoio di riserva	24,00 W
Diametro	360 mm
Diametro senza isolamento	280 mm
Altezza max.	534 mm
Altezza senza isol.	490 mm
Profondità	362 mm
Misura di ribaltamento ca.	615 mm
Peso	7,20 kg

Descrizione

Storatherm Heat Mini H 25

Serbatoio di riserva per l'accumulo di acqua di riscaldamento. Senza flangia, senza scambiatore di calore interno. Le due file di raccordi nel serbatoio di accumulo da 25 l ogni 2 raccordi, nel serbatoio di accumulo da 50 l e 100 l ogni 3 raccordi per serie, realizzati come G 1 1/2 pollici per generatori e consumatori di calore, disposti come raccordo di caricamento ovvero di scaricamento rispettivamente a sinistra e a destra, montate direttamente in orizzontale, sfalsati di 180°.

Manicotto nel serbatoio di riserva superiore da G 1/2 pollice per sfiatatoio.

Serbatoio di riserva in acciaio DC04, all'interno non trattato e verniciato all'esterno, costruito secondo prEN 17692:2021. Serbatoio di riserva con isolamento EPP da 35 mm rimovibile, secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2.

Classe di efficienza energetica B secondo DIN EN 12897:2020-05. Le dispersioni di temperatura sono determinate su punti di controllo certificati.

Disponibile nei volumi da 25 l, 50 l e 100 l.

Serbatoio di accumulo volumi da 25 l e da 50 l a parete.

Serbatoio di accumulo da 100 l a terra.