

# SINUS Kompaktverteiler 400/200 mit 90° Bögen

Artikelnummer: 4200813

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	400/200
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Anschluss Erzeugerkreis	DN150
Max. Anschluss Verbraucherkreis	DN150
Max. Volumenstrom	90,0 m³/h
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	10,6 kW/lfdm
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	0,5 %
Rücklaufanhebung	0,1 K/lfdm
Leistung bei $\Delta T$ 20 °K	2100,00 kW
Kammergröße	400/200
Wandstärke	6,0 mm
Stützenabstand	variabel
Gewicht	61,2 kg/lfdm

## Beschreibung

Kompaktverteiler mit seitlichen 90°-Bögen zur platzsparenden und übersichtlichen Montage der Erzeuger- und Verbraucherkreise. Kombiniertes Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

