

Extwin TW 22 V, mikro baloncuk/kir ayırıcı ve Sıkma bileziği kapalı Pirinç, 110 °C, 10 bar

Ürün numarası: 9253500

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	TW 22 V
Cihaz malzemesi	Pirinç
Mıknatıs tipi	mıknatıssız
Montaj şekli	dikey
İşletim sıcaklığı	0 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	10 bar
Bağlantı çapı	22 mm
Temizleme Bağlantı çapı	G 3/4"
Bağlantı seçenekleri	Sıkma bileziği
Maks. debi	1,2 m³/h
Debi karakteristik değeri kvs	10,7 m³/h
Çap	65 mm
Maks. yükseklik	266 mm
Genişlik	175 mm
Montaj uzunluğu	98 mm
Ağırlık	2,10 kg

Beschreibung

Extwin

Isıtma ve soğutma suyu sistemleri ile sıvı dolu kapalı sistem devreleri için kombine hava/mikrobabarcık ve çamur ayırıcı.

%50/50 karışım oranına kadar su ve su/glikol karışım maddeleri için uygundur.

Gaz kabarcıklarının, optimize edilmiş seperatör elemanı vasıtası ile sıvı akışından ayrılarak toplanması veya bütünleşik ve kapatılabilen, 3-yollu valf altlığına sahip Exvo-id-T büyük hava tahliye cihazı vasıtasıyla kalıcı olarak atmosfere bırakılması için armatür.

5,0 mikrometre boyutundan itibaren parçacıkları sıvı akışından temizlemeye yarayan, özel olarak bunun için tasarlanmış ek parçasına sahip armatürdür.

Toplanan tortu, cihazın alt kısmında ki küresel vana sayesinde hızlı bir şekilde dışarı alınır ve beklemeksizin yeniden kapatılabilir.

Ferromanyetik parçacıkları sıvı akışından ayırmak için, Exferro manyetik ek parçası ile isteğe bağlı genişletme.