

SINUS ProfiFixx UK65 P50 Neregulovaná skupina prírubových čerpadiel DN65, pre čerpadlo DN50, 280 mm

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	UK65 P50
Dimenzia skupiny čerpadiel	DN65
Rozmer čerpadla	DN50
Konštrukčná dĺžka čerpadla zo strany konštrukcie	280 mm
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar

popis

Skupina prírubových čerpadiel pozostávajúca z predmontovaných a hotových izolovaných vykurovacích okruhov podľa GEG (energetický zákon budov) k priamej montáži bez zväracích prác zo strany konštrukcie. Celkový systém ProfiFixx je opticky jednotne izolovaný. Izolácia sa montuje cez pripojené nehrdzavejúce napínacie pásy vrát. rýchloskrutkového spojenia a môže sa znovu otvoriť a uzavrieť k údržbárskym účelom. Čerpadlo zo strany konštrukcie je voľne prístupné aj v prevádzke bez toho, aby sa musela odstrániť izolácia.

Pre prípojku zo strany systému sú skupiny čerpadiel hore vybavené so závitovými prírubami (vnútorný závit). Po jednom 1/2" senzorovom puzdre v prietoku a spätičke. Izolácia nie je difúzne tesná.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

