

# Reflex DT 500, membrānas tipa izplešanās tvertne, zaļš, 10/4 bāri

Preces numurs: 7309500



## Īpašības

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Tips                                     | DT 500    |
| Krāsa                                    | zaļš      |
| Membrānas materiāls                      | Butil     |
| Nominālais tilpums                       | 500 l     |
| Maks. derīgais tilpums                   | 375 l     |
| Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra    | 70 °C     |
| Min. pieļaujamā darba temperatūra        | -10 °C    |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra         | 70 °C     |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens        | 10 bar    |
| Rūpnīcā iestatītais gāzes sākumspiediens | 4 bar     |
| Savienojumu skaits                       | 2 St.     |
| Pieslēgums                               | Rp 1 1/4" |
| Diametrs                                 | 740 mm    |
| Maks. augstums                           | 1475 mm   |
| Ūdens savienojuma augstums               | 69 mm     |
| Augstums saskvērtā stāvoklī apm.         | 1530 mm   |
| Svars                                    | 69,00 kg  |

## Apraksts

### Reflex DT

Caurplūdes membrānas izplešanās trauks dzeramā ūdens sildīšanai, ūdens apgādei un spiediena pastiprināšanas sistēmām. Ar membrānu saskaņā ar Elastomēra vadlīnijām un W 270. Ārējais un iekšējais pārklājums saskaņā ar KTW-A. Piemērots tikai aukstā ūdens sistēmām. Līdz Rp 1 1/4 ", ieskaitot Flowjet caurplūdes savienojumu, no DN50, ieskaitot Duo atloku savienojumu ar caurplūdes ierīci.

Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000. Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.

- Flowjet, ieskaitot bloķēšanu un iztukšošanu, vai dubultais savienojums
- nomaināma necaurlaidīga membrāna, kas atbilst DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C un W270, ražots un pārbaudīts saskaņā ar DIN 4807 T5, DIN DVGW Reģ. Nr. NW-0411AT2534
- ārējais un iekšējais pārklājums, kas atbilst KTW-A, izturīgs epoksīda pārklājums
- uzmava papildu membrānas plīsuma sensoram
- Manometru un priekšspiediena vārstu aizsargā metāla rāmis
- paredzēts tikai lietošanai aukstā ūdens caurulvados (ievērojiet montāžas un lietošanas instrukcijas!)