

Longtherm RHB-31-15, permutador de calor soldado, 230 °C, 30 bar

referência: 8032600

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	RHB-31-15
Número de placas	15
Espessura das placas	0,300000 mm
Capacidade do lado primário (k2/k3)	0,40 l
Capacidade do lado secundário (k4/k1)	0,40 l
Material das placas	AISI 316L
Material de vedação	Cobre
Temperatura de serviço máx. adm.	230 °C
Expansão primária/secundária máx.	100 K
Sobrepresão de serviço máx. adm.	30 bar
ligação	AG 1 1/4"
Material de ligação	AISI 316L
Variante de ligação	Tubo com rosca
Altura máx.	286 mm
Altura k2-k3/k4-k1	232 mm
Largura	123 mm
Largura primário-secundário	68 mm
Profundidade	47 mm
Peso	3,35 kg

Descrição

Longtherm

Permutador de calor de placas, com uma passagem, em aço inoxidável (1.4404) soldadas através de soldadura a vácuo com material de adição de cobre. Tamanhos R..B-14 até R..B-110 com ligação rosca, R..B-235 com ligação flangeada DIN.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Com marcação CE.