

# Storatherm Aqua Load AL 300/R\_C, padeves tvertne ar Plēves apvalks, balta, 10 bar

Preces numurs: 7844400

reflex

Thinking solutions.



## Īpašības

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Tips                                                           | AL 300/R_C     |
| Krāsa                                                          | balta          |
| Izolācijas tips                                                | Plēves apvalks |
| Izolācijas biezums                                             | 45 mm          |
| Energoefektivitātes klase                                      | C              |
| Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes nominālā tilpība           | 304 l          |
| Ražots saskaņā ar                                              | EN 12897       |
| Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba temperatūra          | 95 °C          |
| Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba pārspiediens         | 10 bar         |
| Pieslēgums uzmava/atloks                                       | R 1"           |
| Atloka atloks EFHR                                             | DN110          |
| Dzeramā ūdens savienojums                                      | R 1 1/2"       |
| Cirkulācijas pieslēgums                                        | R 3/4"         |
| Tvertnes uzlādes savienojums                                   | R 1 1/2"       |
| Aukstā/siltā ūdens savienojums                                 | R 1 1/2"       |
| Siltuma saglabāšanas zudumi dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnē | 83 W           |
| Diametrs                                                       | 600 mm         |
| Diametrs bez izolācijas                                        | 500 mm         |
| Maks. augstums                                                 | 1794 mm        |
| Augstums bez Iso                                               | 1756 mm        |
| Dzīlums                                                        | 641 mm         |
| Augstums sasvērta stāvoklī apm.                                | 1906 mm        |
| Svars                                                          | 90,00 kg       |

## Apraksts

Storatherm Aqua Load

Karstā ūdens akumulācijas tvertne ārējai dzeramā ūdens sildīšanai brīvstāvošā variantā bez iekšējā siltummaiņa.

Tvertne no tērauda S235JR+AR, izgatavota saskaņā ar DIN EN 12897 un Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Emaljēšana higiēniski tīra dzeramā ūdens nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4753 T3.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem izolēta ar nenopemamu, augstas efektivitātes izolācijas sistēmu, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2, dzeramā ūdens tvertne > no 500 līdz 1000 litriem izolēta ar 100 mm, dzeramā ūdens tvertne > 1000 litru ar 120 mm nopemamu flīsa izolāciju, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2. Tvertne ar tilpumu līdz 2000 litriem tiek piegādāta izolētā veidā. Tvertnes ar tilpumu no 3000 litriem tiek transportētas gulošā veidā, bez izolācijas. Izolācija jāpasūta atsevišķi.

Tvertne pieejama ar energoefektivitātes klasi C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.