# Storatherm Heat HF 800/R_C, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych, kolor srebrny, 3 bar

Thinking solutions.

Indeks: 7842200



## Dane

| | |
|---|---|
| Typ | HF 800/R_C |
| Kolor | kolor srebrny |
| Typ izolacji | Płaszcz foliowy |
| Grubość izolacji | 100 mm |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Pojemność nominalna zasobnika buforowego | 780 l |
| Ilość króćców | 9 St. |
| Temperatura robocza zasobnika buforowego | 95 °C |
| Ciśnienie pracy zasobnika buforowego | 3 bar |
| Przyłącze złączka/kołnierz | G 1 1/2" |
| Połączenie kołnierzowe EFHR | DN110 |
| Kielich / złączka EEHR | G 1 1/2" |
| Straty ciepła zasobnika buforowego | 132,00 W |
| Średnica | 980 mm |
| Średnica bez izolacji | 790 mm |
| Maks. wysokość | 1828 mm |
| Wysokość bez izolacji | 1825 mm |
| Głębokość | 1025 mm |
| Przekątna przechyłu ok. | 1902 mm |
| Waga | 104,10 kg |

## Opis

Storatherm Heat
Zasobnik buforowy do wody grzewczej i chłodniczej. W wersji stojącej do wyboru z kołnierzem lub bez kołnierza lub z jedną wężownicą/dwiema wężownicami do podłączenia zewnętrznych źródeł energii.
Rzędy króćców do podłączenia urządzeń do wytwarzania i odbioru ciepła umieszczone w pionie z rozstawem 100° jako króćce do ładowania lub rozładowania zasobnika. Między rzędami króćców przyłączeniowych są umieszczone także złączki wkręcane do podłączenia czujników, termometru, itp. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Zasobniki z wężownicą są wyposażone dodatkowo w króćce zasilania i powrotu do wężownicy.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de