

# Fillcontrol Auto Compact 8,5, Bijvulsysteem met pomp

Artikelnummer: 8688500



Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	Auto Compact 8,5
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Max. omgevingstemperatuur	35 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	30 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Maximale toegestane persdruk van de pomp	8,5 bar
Max. inlaatdruk	5,5 bar
Aansluiting in- / uitlaat	G 3/8" / G 3/8"
Aansluiting overloop	DN32/PN16
Transportvermogen	0,12 m³/h
Max. transportcapaciteit	0,18 m³/h
Maximaal elektrisch vermogen	0,70 Entschlammungsgefäß 300 / 60 bar
Min. toevoercapaciteit	360 l/h
Max. hoogte	619 mm
Breedte	579 mm
Diepte	287 mm
Gewicht	19,10 kg

## Beschrijving

### Fillcontrol Auto Compact

Functionele bewaking van het drukbehoud in gesloten verwarmings- en koelwatersystemen en gecontroleerde bijvulling van bijvulwater en vulfunctie voor het eerste vullen en bijvullen. Incl. gecontroleerde bijvulling van bijvulwater en vulfunctie voor het eerste en nieuwe vullen.

Bijzonder geschikt voor systemen met een lage bijvulwaterdruk, met CE-markering.

Bestaande uit een besturingseenheid met hydraulisch onderdeel die ontworpen zijn voor de wandmontage, en elektronische ergonomisch geplaatste Control Basic besturing. De gehele eenheid bevindt zich, tegen vuil beschermd, in een behuizing van geëxpandeerde polypropyleen met een afneembare onderhoudskap.

Het hydraulische onderdeel bestaat uit een drukverhogingspomp met elektronische druksensor en geïntegreerde systeemscheiding ter bescherming van het drinkwater volgens DIN 1988-100 en EN 1717 door middel van een drukloze netscheidingsreservoir en een vlotterklep.