# Longtherm RMB-31-40, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 30 bar

Artikelnummer: 8023400

reflex
Thinking solutions.



## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | RMB-31-40 |
| Aantal platen | 40 |
| Plaatdikte | 0,30 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 0,90 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 0,90 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Afdichtingsmateriaal | Koper |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C |
| Max. spreiding primair/secundair | 100 K |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 30 bar |
| Aansluiting | AG 1 1/4" |
| Aansluitmateriaal | AISI 316L |
| Aansluitingsvariant | Draadaansluiting met schroefdraad |
| Max. hoogte | 286 mm |
| Hoogte s1-s2/s3-s4 | 232 mm |
| Breedte | 123 mm |
| Breedte primair-secundair | 68 mm |
| Diepte | 104 mm |
| Gewicht | 6,15 kg |

## Beschrijving

Longtherm
Gesoldeerde 1-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.