


# Storatherm Heat HF 1500\_C, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych, kolor srebrny, 6 bar



Indeks: 7839500



## Dane

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Typ                              | HF 1500_C       |
| Kolor                            | kolor srebrny   |
| Typ izolacji                     | Płaszcz foliowy |
| Grubość izolacji                 | 120 mm          |
| Klasa efektywności energetycznej | C               |
| Pojemność nominalna              | 1412 l          |
| Ilość króćców                    | 9 St.           |
| Temperatura pracy                | 95 °C           |
| Maks. dop. ciśnienie pracy       | 6 bar           |
| Ciśnienie robocze                | 6 bar           |
| Przyłącze złączka/kołnierz       | G 1 1/2"        |
| Kielich / złączka EEHR           | G 1 1/2"        |
| Straty postojowe                 | 167 W           |
| Średnica                         | 1240 mm         |
| Średnica bez izolacji            | 1000 mm         |
| Maks. wysokość                   | 2100 mm         |
| Wysokość bez izolacji            | 2119 mm         |
| Przekątna przechyłu ok.          | 2222 mm         |
| Waga                             | 186,00 kg       |

## Opis

### Storatherm Heat

Zasobnik buforowy do wody grzewczej i chłodniczej. W wersji stojącej do wyboru z kołnierzem lub bez kołnierza lub z jedną wężownicą/dwoma wężownicami do podłączenia zewnętrznych źródeł energii.

Rzędy króćców do podłączenia urządzeń do wytwarzania i odbioru ciepła umieszczone w pionie z rozstawem 100° jako króćce do ładowania lub rozładowania zasobnika. Między rzędami króćców przyłączeniowych są umieszczone także złączki wkręcane do podłączenia czujników, termometru, itp. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Zasobniki z wężownicą są wyposażone dodatkowo w króćce zasilania i powrotu do wężownicy.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.