

# Reflex Longtherm RHG-04-30, skrutkovaný výmenník tepla, 110 °C, 16 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Typ                               | RHG-04-30        |
| Farba                             | modrá            |
| Počet platní                      | 30               |
| Hrúbka dosiek                     | 0,500000 mm      |
| Obsah primárnej strany (s1/s2)    | 1,40 l           |
| Obsah sekundárnej strany (s3/s4)  | 1,50 l           |
| Materiál dosiek                   | AISI 316L        |
| Materiál rámu                     | P355GH           |
| Tesniaci materiál                 | NBR Butyl        |
| Max. prípust. prevádzková teplota | 110 °C           |
| Max. príp. prevádzkový pretlak    | 16 bar           |
| Max. Spreizung primär/sekundär    | 100 K            |
| Prípojka                          | AG 1 1/4"        |
| Materiál prípojky                 | AISI 316L        |
| Varianta prípojok                 | Potrubie s Závit |
| Max. výška                        | 473 mm           |
| Výška s1-s2/s3-s4                 | 381 mm           |
| Šírka                             | 190 mm           |
| Šírka Primárna-Sekundárna         | 70 mm            |
| Hĺbka                             | 355 mm           |
| Hmotnosť                          | 38,50 kg         |

## popis

Reflex Longtherm

Skladáný doskový výmenník tepla s doskami z nehrdzavejúcej ocele.

Dosky s butylovým tesnením NBR bez lepidla sa zavesia na hornú nosnú tyč a pomocou napínacích skrutiek sa potom zafixujú v ráme z uhlíkovej ocele.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

