

SINUS ProfiFixx UK25 P25 groupe non régulé de pompes à bride DN25, pour pompe DN25, 180 mm

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	UK25 P25
Dimension groupe de pompes	DN25
Dimension pompe	DN25
Longueur de la pompe fournie par le client	180 mm
Température de service	-10 °C - 110 °C
Pression de service	0 bar - 6 bar

Description

Groupe de pompes à brides composé de circuits de chauffage prémontés et isolés conformément à GEG (loi allemande relative à la consommation d'énergie dans les bâtiments) en vue du montage direct sans travaux de soudage sur site. Le système ProfiFixx complet est isolé de manière homogène. L'isolation se monte au moyen de colliers de serrage inoxydables joints, y compris assemblage à serrage rapide, et peut être ouverte et refermée aux fins de maintenance. La pompe sur site est également librement accessible pendant le fonctionnement, sans qu'il ne soit nécessaire de démonter l'isolation.

Pour le raccordement côté système, les groupes de pompes sont munis sur le haut de brides filetées (à filetage femelle). Un manchon de sonde 1/2" dans l'aller et dans le retour. L'isolation n'est pas étanche à la diffusion.

Le composant a été soumis en usine à des essais d'étanchéité à 100 % et revêtu d'un apprêt.

