

SINUS Hydraulische Weiche DN400 Type II, Rundbauweise, DN200/PN6, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4205635

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	DN400 Type II
Material	P 235
Weicheninhalt	198,8 L / lfdm
Anzahl Erzeugerkreise	2 St.
Anzahl Verbraucherkreise	1 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Anschluss Verbraucherkreis	DN200 / PN6
Anschluss Erzeugerkreis	DN150 / PN6
Max. Volumenstrom	125,0 m³/h
Kammergröße	DN400
Max. Höhe	2100 mm
Gewicht	284,00 kg

Beschreibung

Hydraulische Weiche in senkrechter Bauweise. Gewährleistet eine optimale hydraulische Entkopplung der verschiedenen Primär- und Sekundärkreise in allen Betriebszuständen. Keine sich beeinflussenden Pumpen bei Teil- und Vollast. Bestehend aus senkrechter Rundkammer aus geschweißtem Rohr P235 mit eingeschweißten Klöpperböden.

Insgesamt sechs Anschlussstutzen für einen Wärmeabnehmer und zwei Wärmeerzeuger aus geschweißtem Stahlrohr mit Vorschweißflanschen PN 6 / PN 16.

2"-Gewindestutzen zur Entschlammung. ½"-Muffe für Temperaturfühler. Standfuß mit Bohrungen für Bodenbefestigung.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

