

SINUS Kompaktný rozdeľovač 120/80, 14 Závit-hrdlá s 200 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4205766

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	120/80
Materiál	S 235 JR
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	6 St.
Počet hrdiel	14 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Druh prípojky	Závit
Max. prípojka okruhu generátora	bis 2"
Max. prípojka okruhu spotrebiča	bis 2"
Max. objemový prietok	6,5 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C	2,7 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	1,8 %
Zvýšenie spätného toku	0,3 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	150,00 kW
Veľkosť komory	120/80
Dĺžka	2800 mm
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla)	jednotne
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	200 mm
Hmotnosť	13,8 kg/lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sinusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vrátnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

