

Reflexomat Basisvaten RG 300, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 6 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RG 300
Kleur	grijs
Nominaal volume	300 l
Max. bruikbaar volume	270 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
max. toel. bedrijfsoverdruk	6 bar
Aansluiting	G 1"
Diameter	634 mm
Max. hoogte	1289 mm
Hoogte wateraansluiting	191 mm
Kantelmaat ca.	1301 mm
Gewicht	60,70 kg

Beschrijving

Reflexomat RG

Membranexpansievat voor Reflexomat compressor-gestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- staand met basisconstructie
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- kunststofcoating binnen en buiten
- vatbeveiliging via gecertificeerde luchtveiligheidsklep (VK)

Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV * VN ≤ 3.000 bar * liter).

