Storatherm Heat HF 2000/R_C, akumulācijas tvertne apkures un dzesēšanas sistēmām, sudrabkrāsas, 6 bar

Thinking solutions.

Preces numurs: 7842500



īpašības

Tips	HF 2000/R_C
Krāsa	sudrabkrāsas
Izolācijas tips	Plēves apvalks
Izolācijas biezums	120 mm
Energoefektivitātes klase	C
Nominālā tilpība akumulācijas tvertnē	2032 l
Uzmavu skaits	9 St.
Darba temperatūra akumulācijas tvertnē	95 °C
Darba pārspiediens akumulācijas tvertnē	6 bar
Pieslēgums uzmava/atloks	Rp 1 1/2"
Atloka atloks EFHR	DN110
Savienojuma uzmava EEHR	Rp 1 1/2"
Siltuma zudumi akumulācijas tvertnē	188,00 W
Diametrs	1442 mm
Diametrs bez izolācijas	1200 mm
Maks. augstums	2173 mm
Augstums bez Iso	2142 mm
Dziļums	1480 mm
Augstums sasvērtā stāvoklī apm.	2281 mm
Svars	269,00 kg

Apraksts

Storatherm Heat
Bufertvertne apkures un dzesēšanas ūdens uzglabāšanai. Pēc izvēles vertikālajās versijās ar/bez atloka vai ar vienu vai diviem iekšējiem siltummaiņiem ārējo enerģijas avotu integrēšanai.
Siltuma avota un patērētāju pieslēgumu atbalsta rindas ir vertikālas, par 100° kompensētas, sakārtots kā uzlādes vai izlādes balsti. Starp šīm pieslēgumu atbalsta rindām ir arī vertikāli sakārtotas iespējas sensoru uzmavu, termometru vai līdzīgu elementu pieskrūvēšanai (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Uzglabāšanas tvertnēm ar cauruļu siltummaiņiem ir arī cauruļu komplekta sildīšanas virsmas apgādes un atgriešanas sprauslas.

Rezerves tvertnes izgatavotas no tērauda S235JR + AR, neapstrādātas iekšpusē un korozijizturīgas ārpusē.

Bufertvertne ar tilpumu līdz 1000 litriem jāizolē ar 100 mm; bufertvertne ar tilpumu > 1000 litriem jāizolē ar 120 mm noņemamu flīsa izolāciju; saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2. Tvertne ar tilpumu līdz 2000 litriem tiek piegādāta izolētā veidā. Tvertnes ar tilpumu no 3000 litriem tiek transportētas gulošā veidā, bez izolācijas. Izolācija jāpasūta atsevišķi. Tvertne pieejama ar energoefektivitātes klasi C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.