

SINUS HydroFixx Kaskade 160/160 mit 2 Heizkreisen, linksseitiger Kesselanschluss, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	160/160
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN65/PN6
prípojka okruhu generátora	1 1/4", 1 1/2"
Max. objemový prietok	14,3 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	250,00 kW
Veľkosť komory	160/160

popis

Kaskáda k zberu objemových prietokov viacerých okruhov generátorov tepla k odovzdávaniu na sekundárnu stranu.

Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddelovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceleového plechu S235.

S odkalovacím návarkom smerujúcim nadol. Štandardne je k dispozícii návarok na umiestnenie snímača teploty sekundárneho prietoku. Možné sú ďalšie návrky pre snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

