

# I/O Modulo GS ampliamento dell'unità di comando per unità di comando Variomat Giga

Codice articolo: 8997700



## Caratteristiche

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Tipo                                   | GS        |
| Colore                                 | verde     |
| Tipo di protezione                     | IP 54     |
| Collegamento elettrico                 | 230V/50Hz |
| Quantità uscite analogiche             | 2         |
| Quantità di uscite - digitali          | 6         |
| Quantità attacchi entrate - analogiche | 0         |
| Quantità entrate                       | 3         |
| Altezza max.                           | 175 mm    |
| Larghezza                              | 175 mm    |
| Profondità                             | 70 mm     |
| Peso                                   | 1,00 kg   |

## Descrizione

Modulo I/O

Ampliamento per unità di controllo Reflex Reflexomat, Variomat e Servitec.

Con due amplificatori di isolamento per i segnali analogici della misura di pressione e livello. Sei contatti di ingresso digitali e sei contatti di uscita privi di potenziale per l'elaborazione di messaggi e allarmi. Tutto nel proprio alloggiamento in plastica per l'integrazione diretta nell'unità di controllo associata o opzionale per il montaggio a parete.

Descrizione singola:

- ingresso digitale: - 6 pezzi liberamente programmabili, di cui 3 pezzi come apertura, potenziale di 24 V, parametri standard, ad es. per monitoraggio della temperatura esterna, segnale di pressione minima, sovralimentazione manuale e 3 pezzi normalmente aperti, potenziale esterno di 230 V. Parametrizzazione standard come normalmente aperta, ad es. per arresto di emergenza, pompa / compressore, funzionamento manuale, dispositivo di troppo pieno manuale.
- Uscita digitale: - 6 pezzi liberamente programmabili. Come commutatore a potenziale libero, parametrizzazione standard, ad es. per l'indicazione di errori di rabbocco, abbassamento della pressione minima, superamento della pressione massima o modalità manuale / arresto.

Tutti i suddetti contatti possono essere liberamente parametrizzati dal servizio di assistenza Reflex in base alle informazioni disponibili.

Montaggio: L'alloggiamento dell'armadio elettrico in plastica può essere installato nel luogo di installazione previsto per l'unità di controllo, in alternativa al montaggio a parete in sede d'opera o in altri armadi elettrici.

Anche il cablaggio dell'unità di controllo viene fornito dal cliente.