Longtherm RHB-60-2-30, intercambiador de calor soldado, 230 °C, 30 bar

Número de artículo: 8041000

reflex
Thinking solutions.



Características

Tipo	RHB-60-2-30
Número de placas	30
Grosor de placas	0,30 mm
Contenido lado primario (k2/k3)	1,40 l
Contenido lado secundario (k4/k1)	1,40 l
Material de placas	AISI 316L
Material de junta	Cobre
Temperatura de servicio máx. adm.	230 °C
Dispersión máx. primaria/secundaria	100 K
Sobrepresión de servicio máx. adm.	30 bar
Conexión	AG 1 1/4"
Material de conexión	AISI 316L
Variante de conexión	Tubo con Rosca
Altura máx.	538 mm
Ancho	123 mm
Anchura primario-secundario	68 mm
Profundidad	80 mm
Peso	9,20 kg

Descripción

Longtherm
Intercambiador de calor de placas soldado de dos velocidades de acero inoxidable (1.4404) soldado al vacío con soldadura de cobre. Tamaños R..B-14 a R..B-110 con conexión roscada, R..B-235 con conexión abridada DIN.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE. Con marca CE.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de