

Reflex Reflexomat RF 750, voor Reflexomat drukbehoudstations, grijs, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RF 750
Kleur	grijs
Nominaal volume	750 l
Max. bruikbaar volume	675 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	110 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN50/PN16
Diameter	750 mm
Max. hoogte	2179 mm
Hoogte wateraansluiting	182 mm
Kantelmaat ca.	2244 mm
Gewicht	345,00 kg

Beschrijving

Reflex Reflexomat RF

Membranexpansievat voor Reflexomat compressor-gestuurd drukbehoudstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- staand met basisconstructie
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- kunststofcoating binnen en buiten
- vatbeveiliging via gecertificeerde luchtveiligheidsklep (VK)

Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV * VN ≤ 3.000 bar * liter).

