

Storatherm Aqua Load AL 300/R_C, töltő-tároló, Fóliaköpeny, fehér, 10 bar

Cikkszám: 7844400



Jellemzők

Típus	AL 300/R_C
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	45 mm
Energiahatékonysági besorolás	C
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	304 l
Végrehajtva a köv. szerint:	EN 12897
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Csatlakozás karmantyú / karima	R 1"
Karima csatlakozás EFHR	DN110
Ivóvíz csatlakozása	R 1 1/2"
Cirkuláció csatlakozása	R 3/4"
Tároló-töltő csatlakozása	R 1 1/2"
Hideg- / melegvíz csatlakozása	R 1 1/2"
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	83 W
Átmérő	600 mm
Átmérő szigetelés nélkül	500 mm
Max. magasság	1794 mm
Magasság szigetelés nélkül	1756 mm
Mélység	641 mm
Döntési méret kb.	1906 mm
Súly	90,00 kg

Leírás

Storatherm Aqua Load
Melegvíztároló külső ivóvíz melegítéséhez álló kivitelben, belső fekvésű hőcserélő nélkül.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománcozás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni.

A tároló C energiahatékonysági besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.