

# Reflexomat Basisvaten RG 2000, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 6 bar

Artikelnummer: 8650405



## Kenmerken

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Type                                 | RG 2000   |
| Kleur                                | grijs     |
| Nominaal volume                      | 2000 l    |
| Max. bruikbaar volume                | 1800 l    |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 120 °C    |
| Max. toel. veiligheidstemperatuur    | 110 °C    |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C    |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C     |
| Max. toel. bedrijfsdruk              | 6 bar     |
| Aansluiting                          | DN65/PN6  |
| Diameter                             | 1200 mm   |
| Max. hoogte                          | 2480 mm   |
| Hoogte wateraansluiting              | 190 mm    |
| Kantelmaat ca.                       | 2544 mm   |
| Gewicht                              | 380,00 kg |

## Beschrijving

### Reflexomat RG

Membranexpansievat voor Reflexomat compressorgestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- Staand met basisconstructie
- Vervangbaar butyl volmembraan volgens DIN EN 13831
- Kunststof gecoat aan de binnen- en buitenkant
- Vatbeveiliging via onderdeelgecontroleerde luchtveiligheidsklep (VK))
- inclusief gelaste zijmof voor het aansluiten van een membraanbreuksensor.
- Basisvaten RG incl. meetomvormer voor niveaumeting

### Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* liter).