Hidrauliskais kompensatorskomplekts 80/60, mazais kompensators līdz 4,5 m³/h, 4 bar, 110 °C

Preces numurs: 4205730

reflex
Thinking solutions.



īpašības

Tips	80/60
Materiāls	S 235 JR
Kompensatora saturs	2,1 L/lfdm
Ražošanas kontūru daudzums	1 St.
Patērētāju kontūru skaits	1 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 4 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	R 1 1/4"
Ražošanas kontūra pieslēgums	R 1 1/4"
Maks. caurplūdums	4,5 m³/h
Jauda ar ΔT 20 °K	105,00 kW
Kameras lielums	80/60
Maks. augstums	500 mm
Svars	4,62 kg

Apraksts

Hidrauliskais kompensatorsvertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. Ar četrām izvades īscaurulēm sānos siltuma patērētāja un siltuma ģeneratora pieslēgšanai. ½ collas uzmavas atgaisošanai, iztukšošanai un uzpildīšanai.
Detaļai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.
Iepakots kā KOMPLEKTS, ietver EPP siltumizolāciju. Izolācijas biezums atbilst Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz; GEG) prasībām.