

# Reflex G 1500, vase d'expansion de pression à vessie à la verticale, gris, 6/2 bar

N° d'art.: 8526605

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Type                                | G 1500    |
| Couleur                             | gris      |
| Matériau de la membrane             | EPDM      |
| Volume nominal                      | 1500 l    |
| Volume utile max.                   | 1350 l    |
| Température système adm.            | 120 °C    |
| Température de service min. adm.    | -10 °C    |
| Max. température de service         | 70 °C     |
| Pression de service max. admissible | 6 bar     |
| Pression de pré-gonflage            | 2 bar     |
| Raccord                             | DN65/PN6  |
| Diamètre                            | 1200 mm   |
| Hauteur max.                        | 1971 mm   |
| Hauteur prise d'eau                 | 305 mm    |
| Cote de basculement env.            | 2041 mm   |
| Poids                               | 280,00 kg |

## Description

### Reflex G

Vase d'expansion de pression à membrane pour systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement fermés. Les vases sont fabriqués selon DIN EN 13831 et VDI 4708 ou AD 2000. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- revêtement en résine époxy longue durée
- vessie interchangeable selon DIN EN 13831
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique
- modèle vertical
- température système max. admissible 120°C
- température de service max. admissible 70°C
- raccords :
  - jusqu'à 1 000 litres / Ø 740 mm avec raccords filetés
  - à partir de 1 000 litres / Ø 1 000 mm avec raccords à bride DN65/PN6 ou DN65/PN16
- manchon pour détecteur de rupture de membrane en option
- avec trappe de visite (à partir de 1 000 litres avec Ø 1 000 mm)

### Remarque:

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'à (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litre).