

# Exvoid A 22 S, afscheiding van microbellen met klemring van messing, 180 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9251600



## Kenmerken

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Type                      | A 22 S        |
| Materiaal behuizing       | messing       |
| Inbouwvariant             | horizontaal   |
| Bedrijfstemperatuur       | 0 °C - 180 °C |
| Bedrijfsoverdruk          | 10 bar        |
| Aansluiting               | 22 mm         |
| Ontluchtingsaansluiting   | R 1/2"        |
| Aansluitingsvariant       | klemring      |
| Max. volumestroom         | 1,2 m³/h      |
| Debiet-karakteristiek kvs | 10,7 m³/h     |
| Diameter                  | 63 mm         |
| Max. hoogte               | 165 mm        |
| Breedte                   | 106 mm        |
| Inbouwlengthe             | 99 mm         |
| Gewicht                   | 1,14 kg       |

## Beschrijving

Exvoid Solar

Lucht-/microbellenafscheider voor zonne-energie- en verwarmingssystemen of gesloten met vloeistof gevulde systemen met hoge bedrijfstemperaturen. Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde, niet afsluitbare Exvoid-T grote ontluchter.