

Storatherm Aqua AF 200/1M_A, serbatoio dell'acqua potabile con Mantello laminato, bianco, 10 bar

Codice articolo: 7355200

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	AF 200/1M_A
Colore	bianco
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	75 mm
Classe efficienza energetica	A
Capacità nominale del serbatoio dell'acqua potabile	193 l
Contenuto	7 l
Eseguito secondo	EN 12897
Temperatura di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	95 °C
Temperatura di esercizio consentita scambiatore di calore	110 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	10 bar
Pressione massima scambiatore di calore	16 bar
Attacco manicotto/flangia	G 1 1/2"
Attacco a flangia EFHR	DN110
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Attacco acqua potabile	R 1"
Attacco superfici di riscaldamento	R 1"
Attacco ricircolo	R 3/4"
Attacco acqua calda/fredda	R 1"
Attacchi mandata/ritorno	R 1"
Numero NL convenzionale	4,2
Perdite di calore del serbatoio dell'acqua potabile	39 W
Superficie di riscaldante convenzionale	0,95 m²
Diametro senza isolamento	500 mm
Altezza max.	1333 mm
Altezza senza isol.	1222 mm
Larghezza	650 mm
Profondità	747 mm
Misura di ribaltamento ca.	1466 mm
Peso	62,00 kg

Descrizione

Storatherm Aqua

Bollitore d'acqua calda potabile in versione verticale e uno scambiatore di calore interno

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, secondo norma EN 12897 e la direttiva PED 2014/68/UE. Smaltatura interna per acqua potabile igienica secondo norma DIN 4753 T3.

Bollitore d'acqua potabile fino a 500 litri isolato con isolante ad alta efficienza non rimovibile, , isolazione secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2; serbatoio dell'acqua potabile > da 500 a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoio dell'acqua potabile > 1000 litri con isolamento da 120 mm in tessuto rimovibile; secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2. I serbatoi fino a 2000 litri vengono forniti con isolazione premontata. Serbatoi a partire da 3000 litri vengono trasportati in orizzontale, senza isolamento. L'isolamento va ordinato separatamente.

Serbatoio di acqua potabile fino a 500 litri disponibile nelle classi di efficienza energetica A, B e C. Serbatoio di acqua potabile > 500 litri disponibile solo nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.